

LINHA AMBIENTA® SERIES



		COLEÇÃO SPEC	COLEÇÃO EVOLVE
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	EN 685 / ISO 10874	Comecial 33	Comecial 33
		Industrial 42	Industrial 42
Espessura	EN 428 / ISO 24346	3mm	3mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,5mm	0,5mm
Tamanho da régua	EN 427 / ISO 24342	184 x 950mm	184 x 950mm
Embalagem (régua)	EN 427 / ISO 24342	19 réguas (3,32m ²)	19 réguas (3,32m ²)
Peso médio	EN 430 / ISO 23997	5,30kg/m ²	5,30kg/m ²
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
	NBR 13818	<0,4	<0,4
Identação residual	EN 433 / ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
Estabilidade dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO / 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	EN 423 / ISO 26987	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
Emissão de COV	AGBB / DIBT	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22